

TELL



A 21. század távfelügyeleti rendszerei a magas biztonság jegyében kerülnek kialakításra.

A távfelügyeleti szolgáltatók jogos elvárása, hogy a lehető legbiztonságosabb és legkevesbé szabotálható adatátviteli megoldás birtokában nyújthassanak szolgáltatást.

A T.E.L.L. ennek szellemében fejlesztette ki legújabb végponti eszközét.

AZ ECO LINE SIA IP ADAPTER FŐ TULAJDONSÁGAI:

- ▶ Szabványos **ANSI/SIA DC-09-2007** szabványnak megfelelő SIA IP formátum használata
- ▶ **ENIGMA** kompatibilitás
- ▶ **TMS** távfelügyeleti szoftverrel külön fizikai vevő nélkül is alkalmazható
- ▶ Tartalék csatornaként hangkommunikációt használ
- ▶ Tűzjelzéshez is alkalmas minősített eszköz (TMT)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Riasztó illetve tűzjelzőközpont eseményeinek átjelzéséhez.

■ ECO LINE SIA IP ADAPTER

Bármilyen riasztóközponthoz használható, amely képes vezetékes telefonvonalon CID formátumban kommunikálni.

Az eszköz elsődleges csatornaként a GPRS hálózatot, tartalék módban a GSM hálózatot használja.

A riasztóközpont CID eseményeit vagy a tűzjelző kontaktusokat az ANSI/SIA DC-09-2007 szabványnak megfelelő SIA IP formátumra konvertálja és GPRS hálózaton létrehozott IP csatornán továbbítja a távfelügyeleti vevőegység felé.

TULAJDONSÁGOK:

- ▶ Nincs szükség központi szerverre, csak egy végponti IP vevőegységre pl. ENIGMA
- ▶ Az **ANSI/SIA DC-09-2007** szabvány szerinti SIA IP protokoll megfelelő verzióját használó IP vevőkkel való kompatibilitás
- ▶ A riasztó beállításától függően a jelzéseket akár 4 IP címre továbbítja

- ▶ IP hiba esetén GSM hangcsatornára vált
- ▶ Tesztjelentés és események elküldésének lehetősége több IP címre egyidejűleg
- ▶ Vizuális állapotjelzés, vagy teljes állapot információ PC-s felületen
- ▶ Számítógéphez csatlakoztatva, az adapter belső memóriája USB háttértárolóként jelenik meg, amelyről telepíthető a programozó szoftver és a használati útmutató
- ▶ A beállítások és azok lekérdezése SMS-ben is megtehető

TECHNIKAI PARAMÉTEREK:

- ▶ GSM sáv:
GSM 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ Tápfeszültség: 9-30 VDC
- ▶ Áramfelvétel: Névleges: 80 mA
- ▶ Maximum: 400 mA
- ▶ Működési hőmérséklet:
-20 °C – +70 °C
- ▶ Méret: 100 x 70 x 19 mm
- ▶ Súly: 80 g

KÖZLEMÉNY:

A T.E.L.L. Software Hungária Kft. felhívja a tisztelt olvasók figyelmét, hogy sem üzleti sem pedig szervezeti tekintetben nem áll kapcsolatban a **TellSystem Communication Kft.** nevű céggel.

Ebből következően a **TellSystem Communication Kft.** termékeit nem a T.E.L.L. Software Hungária Kft. gyártja és forgalmazza.

T.E.L.L. Software Hungária Kft.

GYÁRTÓ:

T.E.L.L. Software Hungária Kft.
4034 Debrecen, Vágóhid utca 2.

Web: www.tell.hu

Információ: Szarka Szilveszter termékmenedzser 30/2869331

Email: szarka.szilveszter@tell.hu